

LEISTUNGSERKLÄRUNG DOP 14489-100

1. Einzigartiger Identifikationscode des Produkttyps:

Konstruktionsholzschraube

2. Typ. Serie, Seriennummer oder anderes Identifikationselement des Bauproduktes:

Konstruktionsholzschraube Ø 10,0 mm

- KOPF: **Senk- oder Tellerkopf**
- GEWINDE: **Teilgewinde**
- ANTRIEB: **Torx / Hexalobular**
- MATERIAL: **C10B21**
- LÄNGE: **80 – 400 mm**

3. Beabsichtigte Anwendung des Bauproduktes:

Konstruktionsholzschraube für Holzkonstruktionen

4. Name, Firma oder registrierte Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers:

MEKR'S s.r.o.
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2

5. Bewertungs- und Überprüfungssystem der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:

In der Übereinstimmung mit der Bestimmung des Punktes 1.4(b) **System 3** des Anhangs V der Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011.

6. Name und Identifikationsnummer der notifizierten Stelle:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Notifizierte Stelle 1015

Führte die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage einer Prüfung in der Übereinstimmung mit der Anforderung des Art. 1.4 Anhang V der Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates (EU) vom 9. März 2011 (Bauproduktverordnung oder CRP) System 3, sie stellte die Eigenschaften der grundlegenden Charakteristiken des Produktes gemäß der harmonisierten Norm EN 14952:2008+A1:2012 Tab. ZA.1 fest und stellte ein Protokoll über die Begutachtung der Eigenschaften des Bauproduktes Nr. 1015-CRP-30-14489/7/JZ vom 2019-09-06 aus.

7. Angewendete Vorschriften
 EN 14592:2008+A1:2012, Verordnung des Europäischen Parlamentes Nr. 305/2011 CRP, EN 1995-1-1, Protokoll über die Begutachtung der Eigenschaften des Bauproduktes Nr. 1015-CRP-30-14489/7/JZ vom 2019-09-06
8. Eigenschaften angeführt im Zertifikat Nr. CPR-J-02420-19

Produkt	Charakteristischer Fließmoment $M_{y,k}$ [Nmm]		Charakteristischer Auszugswiderstand $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Charakteristischer Kopfdurchzugparameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ [kN]	Charakteristischer Torsionsverhältnis
	Gewindeteil	Glatter Teil	gegen Faser	entlang Faser	Senkkopf	Tellerkopf		
-							-	-
Konstruktionsholzschraube \varnothing 10,0 mm	49151	80410	13,22	9,90	20,50	22,19	33,14	4,04
Charakteristische Holzdicke [kg/m ³]	-		350		350		-	450
Haltbarkeit (d. h. Korrosionsschutz)	Zink (3 - 5 μ m) (Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995-1-1)							
Konstruktionsholzschraube \varnothing 10,0 mm			Minimum		Maximum			
Kopfdurchmesser d_h Senkkopf			17,40 mm		18,20 mm			
Kopfdurchmesser d_h Tellerkopf			25,00 mm		28,00 mm			
Innendurchmesser des Gewindes d_1			6,00 mm		9,00 mm			
Länge des profilierten Teils l_g			40,00 mm		-			

9. Die Eigenschaft des Produktes angeführt im Punkt 1 und 2 stimmt mit der Eigenschaft angeführt im Punkt 8 überein.

Diese Leistungserklärung wird mit alleiniger Haftung des Herstellers angeführt im Punkt 4 ausgestellt.

Unterschieden für den Hersteller in seinem Namen:

Jan Melichar

Geschäftsführer

In Úpice

den 16.9.2019

MEKR'S, s.r.o.

Anny Letenské 34/7 ¹²

120 00 Praha 2

IČ: 25939904, DIČ: CZ25939904

podpis, razítko